

# INCRETE UNI-STRIPP

## DÉCAPANT UNIVERSEL POUR LES PEINTURES ET REVÊTEMENTS



**EUCLID CHEMICAL**

### EMBALLAGE

Unités de 3,8 et de 18,9 litres

### RENDEMENT

1,22 m<sup>2</sup>/litre à 0,8 mm (50 pi<sup>2</sup>/gal US à 1/32 po)

### APPARENCE

Gel opaque

### NETTOYAGE

Nettoyer les outils et les équipements avec INCRETE SOLV-KLEEN avant que le produit ne sèche. Contrôler l'écoulement et les débris issus du nettoyage.

### DURÉE DE CONSERVATION

Trois ans dans son contenant d'origine non ouvert.

### SPÉCIFICATIONS ET CONFORMITÉS

Viscosité : 60 U.K. à 21 °C

### BRÈVE DESCRIPTION

Le décapant universel INCRETE UNI-STRIPP est conçu pour enlever une grande variété de peintures, de teintures et de vernis à base d'eau ou d'huile, y compris les alkydes au latex, teintures, peintures-émaux, vernis-laques et peintures transparentes. Contrairement aux autres décapants, INCRETE UNI-STRIPP peut enlever des surfaces en béton les revêtements tenaces tels que les agents de scellements à base d'époxyde ou d'uréthane à deux composantes. INCRETE UNI-STRIPP est aussi très efficace sur les colles et les adhésifs mastics.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

#### AVANTAGES

- Dégage une odeur d'agrumes
- Permet enlever de multiples couches
- Peut être enlevé avec de l'eau
- Est suffisamment épais pour être utilisé sur des surfaces verticales

#### USAGES COURANTS

- Applications intérieures et extérieures
- Applications horizontales, verticales et en surplomb
- Enlèvement d'agents de scellement, de peintures et de revêtements
- Enlèvement de la plupart des colles et mastics

#### MÉTHODES COURANTES

- Brosse
- Rouleau
- Truelle
- Raclette

### MODE D'EMPLOI

INCRETE UNI-STRIPP est prêt à l'emploi. Le produit doit être appliqué sur une petite zone de la surface recouverte afin de déterminer le temps de maintien requis pour amollir le revêtement afin de pouvoir l'enlever. Secouer ou malaxer le produit avant de l'utiliser. Appliquer avec une brosse, un rouleau ou une truelle. Il pourrait être possible de faire pénétrer INCRETE UNI-STRIPP avec une brosse à poils raides pour accroître l'efficacité. Normalement, les systèmes époxydés à deux composantes nécessitent un temps de maintien plus long. Les résines acryliques thermoplastiques requièrent souvent un temps de maintien inférieur à 30 minutes. Pour des résultats optimaux, recouvrir le produit appliquée avec une pellicule plastique très mince et enlever l'air emprisonné. Les revêtements décollés peuvent ensuite être raclés ou rincés avec une laveuse à pression. Contrôler l'écoulement issu du nettoyage et les débris générés conformément aux directives environnementales locales.

### PRÉCAUTIONS/LIMITATIONS

- S'assurer d'une ventilation adéquate.
- Pour usage professionnel seulement.
- Toujours consulter la fiche de données de sécurité avant l'utilisation.

## Révision : 8.25

La version anglaise de la présente fiche pourrait contenir de l'information plus récente.

---

**GARANTIE :** Euclid Canada, (Euclid), garantit uniquement et expressément que ses produits sont sans défauts de matériel ou de main-d'œuvre pendant un (1) an à partir de l'achat. À moins d'être autorisée par écrit par un responsable d'Euclid, aucune représentation ou déclaration verbale ou écrite par Euclid et ses représentants ne peut modifier cette garantie. EN RAISON DE LA GRANDE VARIABILITÉ DES CONDITIONS DE CHANTIER, EUCLID NE FAIT AUCUNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE QUANT À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU L'APTITUDE À REMPLIR UNE UTILISATION ORDINAIRE OU PARTICULIÈRE DE SES PRODUITS ET LES EXCLUT DE SA GARANTIE PAR LE FAIT MÊME. Si un produit Euclid ne rencontre pas la garantie, Euclid remplacera le produit, sans frais pour l'acheteur. Le remplacement du produit sera le seul et exclusif remède disponible et l'acheteur n'aura aucune autre compensation pour des dommages supplémentaires ou consécutifs. Toute réclamation doit être faite dans l'année qui suit l'infraction. Euclid n'autorise personne, en son nom, à faire des énoncés verbaux ou écrits qui modifient les renseignements et les instructions d'installation qui se trouvent sur les fiches techniques ou sur l'emballage. Tout produit Euclid qui n'est pas installé selon les renseignements et les instructions d'installation perd sa garantie. Les démonstrations de produits, s'il y en a, sont faites uniquement pour illustrer l'utilisation du produit. Elles ne constituent pas une garantie ou une variante à la garantie. L'acheteur sera l'unique responsable pour déterminer la pertinence des produits Euclid en fonction des utilisations qu'il veut en faire.